

TASKalfa 3500i/4500i/5500i

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICI

DESIDERATE POTER CONTARE SU DISPOSITIVI

ALTAMENTE PRODUTTIVI PER STAMPARE
DOCUMENTI IN B/N DI ALTA QUALITÀ?



TASKalfa 

 KYOCERA

TASKalfa 3500i/4500i/5500i

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICI



TASKalfa 3500i/4500i/5500i utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente ed affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 3500i/4500i/5500i assicurano elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

Generalità

Tecnologia

KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto)

TASKalfa 3500i: Fino a 35/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4500i: Fino a 45/22 ppm A4/A3
TASKalfa 5500i: Fino a 55/27 ppm A4/A3

Risoluzione

600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit t per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento da accesso:

Inferiore a 23 secondi o meno

Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 3500i: Circa 5,6 secondi
TASKalfa 4500i: Circa 4,7 secondi
TASKalfa 5500i: Circa 4,3 secondi

Processore:

IBM PowerPC 750CL/600MHZ

Memoria

RAM 1 GB + HDD 160 GB

Interfacce standard

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, slot per print server opzionale, slot per scheda CompactFlash® opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A)

Unità principale: 668 x 767 x 747 mm

Peso: Unità principale

circa 82 kg

Alimentazione elettrica:

AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 3500i: Stampa 740 W
TASKalfa 4500i: Stampa 860 W
TASKalfa 5500i: Stampa 970 W
Modalità pronto: 170 W
Modalità a riposo: 16 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

Stampa: 75 dB(A)
Stand-by (modalità pronto): 58 dB(A)

Certificazioni:

GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

Gestione carta

All Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 gr/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

By-pass multiuso: 150 fogli, 60-300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; cassette carta universali 2 x 500 fogli, 60-220 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm
Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.150 fogli A4

Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A5R-304,8 x 457,2 mm, 60-220 g/m²

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù, capacità max 320 fogli

Funzioni stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX.

Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType, Type 1 + 3 formati

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, SNMV3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro.

Funzioni copia

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400 % con incrementi dell'1%

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4 in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

Funzioni scansione

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD, WIA

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi, doppia scansione con DP-771) 160 immagini b/n al minuto, 80 immagini a colori al minuto

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, OCR

Protocollo di rete: TCP / IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A (1-a & 1-b), JPEG, TIFF, XPS

Funzioni fax (opzionale)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm
Superfina: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm
Ultrafina: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm half-tone

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 120 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

Consumabili

Toner-Kit TK-6305

Durata media toner 35.000 pagine con copertura del 6% (A4)

WT-860 Contenitore toner di scarto

100.000 pagine (copertura 5%)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per DF-770, BF-730
SH-12 per DF-790

Opzioni

Fax System (V)

Internet Fax Kit (A)

Gestione Carta

DP-770 Alimentatore di originali (per scansione fronte-retro con inversione) 100 fogli, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

DP-771 Alimentatore di originali (per scansione fronte-retro in un unico passaggio) 175 fogli; 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro); A5R-A3, folio

PF-730 Cassetta carta

2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 Cassetta carta ad alta capacità

3.000 fogli, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Cassetta carta ad alta capacità laterale A4

3.000 fogli, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730 Vassoio documenti

DF-790* Finisher per documenti + AK-730

Vassoio principale: 4.000 fogli A4 (3.000 fogli con l'installazione di BF-730); 60-300 g/m²; B5R-304,8 x 457,2 mm
Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60-300 g/m²; A6R-A3
Vassoio secondario (alto) 100 fogli; 60-300 g/m²; A6R-A4
Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-304,8 x 457,2 mm

DF-770* Finisher per documenti + AK-730

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60-300 g/m², B5E-A3, 3 posizioni pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3
Vassoio secondario: 100 fogli A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790/DF-770

2-fori/4-fori/tipo svedese, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 Fascicolatore mailbox per DF-790

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790

Max. 64 pagine (16 fogli) piegatura e pinzatura opuscoli 60-256 g/m², A3, B4, A4R, foglio copertina 60-220 g/m² (solo fronte), piegatura tripla: 60-120 g/m², piegatura tripla multi-pia: 5 fogli (60-90 g/m²), 3 fogli (91-120 g/m²)

JS-730 Separatore lavori

Separatore lavori interno 30 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Separatore lavori

Separatore lavori esterno 70 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3

SK-720 Stabilizer è richiesto per la configurazione senza DP-770, DP-771 e PF-730
* Per l'installazione dei Finisher DF-790 e DF-770 è necessaria l'opzione Bridge Unit AK-730

Memoria

Scheda CompactFlash®

1 slot (fino a 4 GB) per stampa moduli, font, logo, archiviazione macro

Memoria Fax

MM-16-128: Memoria immagine (120 MB)

Sicurezza

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL 3

Printed Document Guard Kit (A)

USB IC Card Reader

Interfaccia opzionale

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Compatibilità software: KYOcontrol, KMnet Policy Manager, KYOCapture, KYOcount, KMnet Admin, KMnet Viewer, KYORoute, KYOeasyprint

Soluzioni HyPAS™: FaxConnect, LanguageSelect, Panel Plus

Altro

UG-33: Supporto Thin Print
UG-34: Emulazioni opzionali (IBM Printhead/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Copilastra (E)

CB-730 mobiletto di supporto in legno
CB-731 mobiletto di supporto in metallo



Rivenditore Autorizzato Kyocera: